

PonttiSet-lattian asentaminen



Aloita asentaminen nurkasta niin, että laudan molemmat naaraspontit osoittavat seinään päin. Varmista esimerkiksi kiilojen avulla, että seinän ja laudan reunojen väliin jää n. 5 millimetrin rako. Se peitetään lattian pintakäsittelyn jälkeen jalkalistalla.



Koska PonttiSet-laudat on päätypontattu, niitä voidaan jatkaa mistä tahansa eikä jatkoskohtaa tarvitse sovittaa aina koolingin päälle. Kahta jatkosta ei saa kuitenkaan tulla vierekkäin samaan koolinkiväliin. Kun lähestyt seinää, valitse sopivan pituinen tai reilusti ylipitkä lauta ja katkaise se sopivaan mittaan. Katkaistulla osalla voit aloittaa seuraavan lautajonon.

Aseta aina naaraspontti edellisen laudan urosponttiin ja asenna lauta paikalleen mahdollisimman tiukkaan, myös pituussuunnassa. Käytä asennukseen PonttiSet-lattiatyökalua tai laudanpalaa ja vasaraa. Asennettavaan lautaan ei saa lyödä, koska lyönti rikkoo laudan reunan ja pontin. Mikäli havaitset asennuksen yhteydessä viallisen laudan, älä asenna sitä vaan ota yhteyttä valmistajaan. Valmistaja ei vastaa asennusohjeen vastaisesta asentamisesta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä laudoista.



Kiinnitä lauta jokaiseen koolinkiin 75 mm kuumasinkityllä naulalla ja jälkikiristä naulat PonttiSet-työkalulla tai laudanpalalla. Voit kiinnittää laudat myös vähintään 4,5 x 60 mm osakierreruuveilla. Muista upottaa ruuvin kanta. Ruuvikiinnityksessä laudan jälkikiristys tehdään ruuvin vierestä. Voit käyttää naulainta, jos kärki sopii pontin kulmaan ja tehot on säädetty oikein. Liimaa ei saa käyttää. PonttiSet-koivulattiaa asennettaessa suosittelemme poraamaan jokaiseen kiinnityskohtaan reiän naulaa tai ruuvia varten. Tämä helpottaa laudan kiinnittämistä ja estää ponttia halkeamasta.