

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro P18082017

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Massiivipuinen lattialauta uros- ja naaraspontilla sekä päätypontteilla
2. Aiottu käyttötarkoitus: Lattiapäällyste sisäkäyttöön, kiinnitys liimaamalla pohjasta tai naulaamalla tai ruuvaamalla pontista
3. Valmistaja: Kyyjärven Saha Oy, Tuliharjuntie 63, 43700 KYJJÄRVI
myynti@ponttiset.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14342:2013
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Paksuus 18–40 mm Leveys 60–280 mm	EN 14342:2013
Murtolujuus ja jänneväli	200 N, 400 mm	
Liukkaus	USRV 100	
Lämmönjohtavuus	Mänty/kuusi 0,11 W/mK Koivu 0,15 W/mK	
Palokäyttäytyminen (tiheyden keskiarvo mänty ja kuusi ≥ 390 kg/m ³ , koivu ≥ 600 kg/m ³ ja kokonaispaksuus ≥ 18 mm)	D _{fi} -s1	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1 PCP päästöt < 5 ppm	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 1 EN 350:n mukaan	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja päiväys: **Kyyjärvi 18.8.2017**

Nimi: **Antti Myllyaho**

CE-merkintä



17

Kyyjärven Saha Oy, Tuliharjuntie 63, 43700 KYJJÄRVI

DoP: P18082017

EN 14342

Massiivipuinen lattialauta uros- ja naaraspontilla sekä
päätyponteilla

Paksuus 18–40 mm

Leveys 60–280 mm

Aiottu käyttötarkoitus:
Lattiapäällyste sisäkäyttöön

Jänneväli: 28 mm k/k 600 mm, 33 mm k/k 900 mm

Palokäyttäytyminen: D_{fl}-s1

Muut tiedot:

www.ponttiset.fi