

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 01 PonttiSet 2020_4

Valmistajan nimi ja osoite:	Jokisuu Works Oy Tuliharjuntie 63, 43700 Kyyjärvi
Tuotantopaikka:	Kyyjärven tehdas, Tuliharjuntie 63, 43700 Kyyjärvi
Tuotteet	Massiivipuiset (mänty, kuusi, koivu) päätypontatut lattialaudat
Käyttö:	Lattiat sisätiloissa, kiinnitys naulaamalla tai ruuvaamalla pontista
Vaativuuden mukaisuus:	Standardi SFS EN 14342 liite ZA, menettely 4 (AVCP)


Ilmoitetut suoritustasot:

Ominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Paksuus 28 – 42 mm Leveys 70 – 280 mm	
Palokäyttäytyminen	Dfl – s1 (tiheyden keskiarvo mänty ja kuusi ≥ 390 kg/m ³ , koivu ≥ 600 kg/m ³ ja kokonaispaksuus ≥ 28 mm)	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydipäästöt: luokka E1 Pentakloorifenolipäästöt: ≤ 5 ppm (ei sisällä pentakloorifenolia)	SFS-EN 14342:2013
Murtolujuus ja jänneväli	maksimimurtokuorma 3kN tukiväli 400 mm, minimi paksuus 28 mm tukiväli 600 mm, minimipaksuus 33 mm	
Liukastumisvastus	NPD	
Lämmönjohtavuus	mäntylauta: 0,13 W/ m K (λ -arvo) kuusilauta: 0,11 W/ m K (λ -arvo) koivulauta: 0,15 W/ m K (λ -arvo)	
Pitkäaikaiskestävyys	mäntylauta: kestävyysluokka 3 (EN 350-2) kuusilauta: kestävyysluokka 4 (EN 350-2) koivulauta: kestävyysluokka 5 (EN 350-2)	

Paikka ja päivämäärä

Kyyjärvi 15.04.2020

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


.....
Tuomas Pöykki, CE- merkintävastaava

CE

JOKISUU WORKS OY

Tuliharjuntie 63
43700 KYIJÄRVI
20

EN 14342:2013

Suoritustasoilmoitus: Nro 1 PonttiSet 2020-4

Päätyponttiliitoksellinen massiivipuinen lattialauta, tuotenimi PonttiSet,

Suunniteltu käyttö:

Sisäkäyttö (puun kosteus < 10 % toimitettaessa)

Kylmätilan käyttö (puun kosteus < 16 % toimitettaessa)

Mitat paksuudet 28 - 42 mm
leveydet 70 - 280 mm

Palokäyttäytyminen Dfl-s1

Vaarallisten aineiden
päästöt formaldehydipäästö: luokka E1
pentakloorifenolipäästö: ≤ 5 ppm

Murtolujuus maksimimurtokuorma 3 kN (300 kg)

Tukiväli 400 mm: suositeltava paksuus ≥ 28 mm vähimmäispaksuus 21 mm
Tukiväli 600 mm: suositeltava paksuus ≥ 33 mm vähimmäispaksuus 28 mm

Liukastumisvastus NPD (ei määritetty)

Lämmönjohtavuus mänty 0,13 (W/m K)
kuusi 0,11
koivu 0,15

Pitkäaikaiskestävyys mäntylauta kestävyysluokka 3
kuusilauta kestävyysluokka 4
koivulauta kestävyysluokka 5